

Produktmerkblatt

Produkt	Werkstattreiniger												
Anwendungshinweise	<p><i>Werkstattreiniger</i> ist ein alkalischer Fettlöser mit schaumarmen Eigenschaften. Das Produkt löst Öl, Fett, Wachs und Ruß von allen alkalibeständigen Oberflächen. Seine diversen aktiven Inhaltsstoffe machen es zu einem sehr vielseitig einsetzbaren Intensivreiniger.</p> <p>Soll <i>Werkstattreiniger</i> im Dampfstrahl- oder Hochdruckverfahren angewendet werden, so wird es unverdünnt in den Konzentratbehälter gefüllt und angewendet. Die Verdünnung an der Lanze sollte 0,5 - 5% betragen.</p> <p>Bei manueller Reinigung wird das Produkt 1:20 (0,5 Liter <i>Werkstattreiniger</i> mit 10 Liter Wasser) bis 1:50 (200 ml <i>Werkstattreiniger</i> mit 10 Liter Wasser) verdünnt und im jeweiligen Verfahren angewendet.</p>												
Standardspezifikationen	<p>Struktur bei 25 °C : flüssig pH-Wert : 12,0 – 13,0 Dichte: 1,050 - 1,070 g/cm³</p>												
Haltbarkeit	2 Jahre nach Öffnung.												
Lagerung	Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.												
Inhaltsstoffe	Anionische und nichtionische Tenside, Komplexbildner, Gerüststoffe und Wasser.												
Biologische Abbaubarkeit	Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.												
Kennzeichnung nach GefStoffV	<p>R-Sätze 36/38 – Reizt die Augen und die Haut 52/53 – Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.</p> <p>S-Sätze 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 24/25 – Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 26 – Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 37/39 – Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen</p>												
Klassifizierung nach ADR/RID	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.												
GISCODE	Keiner.												
<p>Für Muster, technische Beratung und weitergehende Information wenden Sie sich bitte an:</p> <table> <tr> <td>CEBE Reinigungschemie GmbH</td> <td>Telefon</td> <td>040 / 851 82 - 0</td> </tr> <tr> <td>Ruhrstraße 47</td> <td>Telefax</td> <td>040 / 851 82 - 29</td> </tr> <tr> <td>D - 22761 Hamburg</td> <td>Email</td> <td>info@cebechem.de</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Internet</td> <td>www.cebechem.de</td> </tr> </table>		CEBE Reinigungschemie GmbH	Telefon	040 / 851 82 - 0	Ruhrstraße 47	Telefax	040 / 851 82 - 29	D - 22761 Hamburg	Email	info@cebechem.de		Internet	www.cebechem.de
CEBE Reinigungschemie GmbH	Telefon	040 / 851 82 - 0											
Ruhrstraße 47	Telefax	040 / 851 82 - 29											
D - 22761 Hamburg	Email	info@cebechem.de											
	Internet	www.cebechem.de											
<p><i>Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.</i></p>													
Erstellungsdatum	08.08.2008												